

Průmyslový bezpečnostní vysavač **ATTIX 30-2M XC**

Vysavač je určený pro vysávání nebezpečných prachů třídy "M"
Pro mokré a suché vysávání.

Technická data:

Parametry:




množství vzduchu	l/min	3700
podtlak	mbar	250
výkon Pmax	W	1500
výkon Piec	W	1200
el.síť	V/~ /Hz	230/1/50
třída ochrany	IP	55
hladina hluku	dB	59
objem výklopné jímky	l	30
rozměr dxšxv	mm	450x380x595
hmotnost	kg	11
délka el.kabelu	m	7,5

Standardní příslušenství:

sací hadice D36 x 5m AS	ano
sací trubka	ne
sací koleno	ne
sací hubice 400mm	ne
adapter	ano
filtrační patrona	ano
filtrační pytel	ano

Objednávací číslo:
107400401



XC automaticky ovládané
čištění filtru profukem,
každých 30 s

ATEX norma:

ATEX je norma EU (94/9/EC), ve které jsou zahrnuty všeobecné bezpečnostní předpisy, které musí výrobce nebo uživatel stroje v zóně 22 při provozu splňovat. Všechny výrobky, které jsou určeny pro nasazení ve výbušném prostředí, podléhají normě ATEX. Platí od 1. července 2003. Povolení ATEX platí vždy jen pro zónu, do které by měl stroj být nasazen.

M Vysavače pro prach třídy L a M. Patří sem všechny zdraví nebezpečné prachy kromě rakovinotvorných s OEL hodnotami > 0,1 mg/m³ a dřevěný prach.

H Vysavače pro prach třídy L, M a H. Patří sem všechny zdraví nebezpečné prachy s OEL hodnotami, rakovinotvorné prachy a prachy kontaminované škodlivými zárodky a bakteriemi.

Typ 22 Vysavače pro výbušný prach a prachy třídy L a M. Patří sem všechny zdraví nebezpečné prachy kromě rakovinotvorných s OEL hodnotami > 0,1 mg/m³ a dřevěný prach a/ nebo hořlavý prach v ATEX zóně 22.

Účinnost filtrů:

M - 99/9%

H - 99,995%